

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型号 (Model)		YS-P300	
贴标系统			基本参数
四个装贴头 可同时贴装 的产品尺寸 (L*W) 产品尺寸	一段式 : L :400(mm) W : 460(mm) 两段式 : L :400(mm) W : 460(mm) 三段式 : L :400(mm) W : 460(mm) 两段式 : L :400(mm) W : 460(mm) (过板尺寸:L:510mm W:460mm) 一段翻版式 : L :350(mm) W : 350(mm) 两段式 : L :400(mm) W : 460(mm)	设备尺寸 (L*W*H)	一段式 : L :1200(mm) W : 1310(mm) H : 1600(mm) 两段式 : L :1200(mm) W : 1310(mm) H : 1600(mm) (标准款) 三段式 : L :1600(mm) W : 1310(mm) H : 1600(mm) (YX) 两段式 : L :1530(mm) W : 1310(mm) H : 1600(mm) (ZD) 一段翻版式 : L :1200(mm) W : 1310(mm) H : 1600(mm) 两段式 : L :1200(mm) W : 1470(mm) H : 1700(mm) (标准新外观)
吸标检测	真空压力检测	过板尺寸	50mm-510mm (L)
标头切换	支持并排四个吸头 (依客户要求配置)	设备重量	约710KG
重复吸标	设置重复吸取次数 , 保证吸取率	输入电源	AV 220,50Hz
贴标精度	±0.1mm	输入气源	4-6Kg/cm²干燥洁净气源
供料方式	Feeder供料, 振动盘 (依客户要求)	安全系统	安全门开启暂停 紧急停止开关 三色灯 + 蜂鸣器提示
标签尺寸	2.5*2.5-35*35mm	运动/控制系统	
贴标效率	0.5-3.5S/点	运动系统	X/Y/Z/U四轴控制系统
软件/视觉系统		定位精度	X/Y/Z伺服定位精度±0.02mm
读标功能	CCD读取	旋转角度	0-360°
CDD配置	上CCD,下CCD (可依客户要求配置)	贴标动作	伺服+精密气缸
程式制作	CCD示教程序	感知动作	光纤感应+光电感应
SFIS	依客户要求嵌入, 软件依客户要求定制	进板方向	左进右出 (依客户要求配置)
软体功能	搭载CCD, 实现可视化编程、条码识别 多点位阵列编程 断点记忆, 继续功能 离线, 直通模式	控制系统	研华工业电脑控制, 中文UI界面
		程序存储	硬盘存储

注 : 规格如有变更, 恕不另行通知

Note : specifications are subject to change without notice



地址 : 深圳市宝安区福海街道和秀西路濠成 (和平) 工业园A2栋4楼
 Add : 4/F, A2 Building, Haocheng(Heping) Industrial Park,Hexiu West
 Road, Fuhai Street, Baoan district, Shenzhen
 电话/Tel : 0755-27219240 传真/Fax : 0755-27215240
 网站/Website : www.insun-tech.com
 销售热线 : 138-2523-8414 / 138-2747-2608